

Filo bayco in poliammide

Per colmo e capriate di testata.



Diametro mm	Sviluppo mt/kg	Carico di rottura	Codice
4	70	520	AFBAYB4
5	45	1100	AFBAYB5
6	30	1100	AFBAYB6

Novità esclusiva:

filo di colmo sviluppato per evitare la scottatura delle reti.

Polyamide bayco thread

For roof ridge and truss.

Faden bayco aus polyamid

Für first und dachbinder.



Diameter mm Durchmesser mm	Extension m/kg Ausdehnung m/kg	Ultimate strength kg Bruchlast	Code Code
4	70	520	AFBAYB4
5	45	1100	AFBAYB5
6	30	1100	AFBAYB6

Latest innovation:

The roof ridge-thread has been optimized in order to avoid the net burning.

Exklusive neuheit:

Der Firstfaden wurde speziell entwickelt, um die Netzverbrennung zu vermeiden.



Fil bayco en polyammide

Pour le faitage e câble de façade.

Hilo bayco en polyammide

Para capilla de fachada y para uso como cable longitudinal.

Diamètre mm Diámetro mm	Longueur en mètre/kg Desarrollo en metros/Kg	Charge de rupture Cargo de rotura	Code Código
4	70	520	AFBAYB4
5	45	1100	AFBAYB5
6	30	1100	AFBAYB6

Nouveauté exclusive:

fil de faitage au titanium pour éviter la brulure des filets sur le fil de faitage.

Novedad exclusiva:

hilo de polyammide al titanio para evitar la quemadura de las redes sobre el hilo de colmo.